

WALLPRIM
MUURPRIMER

Waternverduerbare muurprimer voor binnen op basis van een Acryldispersie.

Toepassing: plafonds, houten panelen, ruwe muren, gipsplaten, ondergronden met zuigingsverschillen.

Productkenmerken

Praktisch reukloos	Ademend
Zeer eenvoudig te verwerken	Goed vullend karakter
Muurprimer voor Fresco Kalkverf	

Kleur:	volgens de Pure & Original waaier.
Stofdroog:	na ca. 30 - 60 minuten
Overschilderbaar:	na 4 uur
Doorhardtijd:	2 - 3 dagen
Theoretisch rendement:	8 m ² /L

Verpakking:

Standaard : 1L, 2.5L en 5L

Gebruik

Op vlakken die al geschilderd zijn is één laag Wallprim voldoende. Op zeer poederige ondergronden is het aangeraden eerst een Pure & Original Wallfix aan te brengen en daarna een laag Pure & Original Wallprim.

Aanbrengcondities:

Temperatuur : >3°C , <50°C (lucht, oppervlak en materiaal) Relatieve vochtigheid: 85% max. Verwijderd houden van vorst.



Houdbaarheid

Bewaren in oorspronkelijke verpakking en op een droge en vorstvrije plaats : min. 12 maanden

Technische raadgevingen

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij specifieke situaties uw leverancier te raadplegen. Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moeten worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.

Voor verdere informatie raadpleegt u de Pure & Original site.
www.pure-original.com.

